



品名 メーカー	発電機				
	デンヨー			ヤマハ	
型式	DCA-25LSKE	DCA-13LSY	GA2800ES-IV	EF2800iSE	EF1600iS
出力(KVA)	20	10.5	2.8	2.8	1.6
電圧(V)	200		100		
電流(A)	57.7	30.3	28		16
相数	三相		単相		
燃料	軽油		ガソリン		
燃料タンク(ℓ)	70	62	15.5	12.7	4.2
全長(mm)	1,540	1,390	687	680	455
全幅(mm)	700	650	494	445	280
全高(mm)	1,045	900	640	555	490
乾燥重量(Kg)	660	503	75	68	20
騒音値(dB)	61	58	54	61	61



品名		エンジン溶接機	バッテリー溶接機
メーカー		クボタ	デンヨー
型式		K150EGW-C	BDW-180MC
溶接	定格電流(A)	140	170
	溶接電流範囲(A)	40~150	30~180
	定格使用率(%)	50	20
	適用溶接棒(mm)	2.0~3.2	2.0~4.0
	低格入力電圧		100V1.5kVA
	バッテリー		17Ahx5
発電	出力(kVA)	2.5	
	電圧(V)	100	
	電流(A)	25	
燃料		ガソリン	
燃料タンク(ℓ)		12	
全長(mm)		706	520
全幅(mm)		494	300
全高(mm)		625	445
乾燥重量(Kg)		76	58.5
騒音値(dB)		59	